

Produktdetailseite



SP-12/200PA

Bestellnummer: 10.2520

Hochwertige PA-Lautsprecherchassis

Für universelle Anwendungen im Bühnen- und im professionellen DJ-Bereich. Ausgezeichnete Verarbeitung und optimale technische Daten für leistungsfähige Bassreflexboxen.

PA-Tiefmitteltöner, 400 W_{MAX}, 200 W_{RMS}, 8 Ω

- Sehr hoher Wirkungsgrad und perfekte technische Daten für den Einsatz in kompakten Fullrange-Boxen
- Ideal kombinierbar mit Mittelhochtonhörnern



Technische Daten

Impedanz (Z)	8 Ω
Resonanzfrequenz (fs)	45 Hz
Max. Frequenzbereich	f3-5000 Hz
Maximale Belastbarkeit	400 W _{MAX}
Nennbelastbarkeit (P)	200 W _{RMS}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	100 dB
Nachgiebigkeit (Cms)	0,29 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	43 g
Mechanische Güte (Qms)	5,20
Elektrische Güte (Qes)	0,35
Gesamtgüte (Qts)	0,33
Äquivalentvolumen (Vas)	114 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,8 Ω
Kraftfaktor (BxL)	15,4 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,2 mH
Schwingspulendurchm.	78 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX)	±4 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	531 cm ²



Magnetgewicht	1,8 kg
----------------------	--------

Gewicht	6 kg
----------------	------

