



MRD-160

Best.-Nr.: 0104370

PRODUKTINFOS

PA-Mittelhochton-Treiber, 60 W, 8 Ω

- Profi-25-mm-Treiber (1") der Spitzenklasse
- Sehr lineare und wirkungsgradstarke Wiedergabe
- Sehr kompakt, hoch belastbar
- In anspruchsvollen PA-Boxen, besonders in Verbindung mit 30-cm- und 25-cm-Bässen (12" und 10") perfekt einsetzbar
- Die Ersatzschwingspule SP-30PAX/VC ist optional erhältlich
- Geeignet für die Hörner MRH-200 und MRH-180

TECHNISCHE DATEN

MRD-160

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	fx-18000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	750 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2000 Hz

MRD-160

Nennbelastbarkeit (RMS)	60 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	150 W
Kennschalldruck	109 dB/W/m
Abstrahlwinkel	je nach Horn
Schwingspulendurchm.	Ø 44,4 mm
Magnetdurchmesser	Ø 110 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Abmessungen	Ø 115 mm x 53 mm
Außendurchmesser	Ø 115 mm
Breite	Ø 115 mm
Tiefe	53 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,7 kg
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,065 x 0,12 m
Bruttogewicht	1,81 kg
Nettogewicht	1,7 kg