



## SP-30PATC

Best.-Nr.: 0104240

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

**PA-Breitbandlautsprecher, 200 W, 8  $\Omega$**

- High-Quality-Chassis
- Stabiler Gusskorb
- Linearer Frequenzgang
- Außergewöhnliche Bandbreite
- Spezielle Twin-Cone-Gestaltung mit stabilisierender Dustcap
- Optimal verzerrungsarm
- Ausgezeichnet im Monitoring oder im Fullrange-Beschallungsbereich einsetzbar

### TECHNISCHE DATEN

#### SP-30PATC

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Impedanz (Z)            | 8 $\Omega$  |
| Frequenzbereich         | f3-15000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs)   | 47 Hz       |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 200 W       |

**SP-30PATC**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Musikbelastbarkeit (MAX)         | 400 W                         |
| Kennschalldruck                  | 99 dB/W/m                     |
| Nachgiebigkeit (Cms)             | 0,29 mm/N                     |
| Bewegte Masse (Mms)              | 38 g                          |
| Mechanische Güte (Qms)           | 3,69                          |
| Elektrische Güte (Qes)           | 0,30                          |
| Gesamtgüte (Qts)                 | 0,28                          |
| Äquivalentvolumen (Vas)          | 107 l                         |
| Gleichstromwiderst. (Re)         | 5,2 $\Omega$                  |
| Kraftfaktor (BxL)                | 14,03 Tm                      |
| Schwingspulenind. (Le)           | 0,7 mH                        |
| Schwingspulendurchm.             | $\varnothing$ 50 mm           |
| Schwingspulenträger              | KSV                           |
| Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ ) | $\pm$ 2 mm                    |
| Eff. Membranfläche (Sd)          | 510 cm <sup>2</sup>           |
| Magnetgewicht                    | 1,4 kg                        |
| Magnetdurchmesser                | $\varnothing$ 155 mm          |
| Einbauöffnung                    | $\varnothing$ 283 mm          |
| Einbautiefe                      | 124 mm                        |
| Abmessungen                      | $\varnothing$ 313 mm x 137 mm |
| Außendurchmesser                 | $\varnothing$ 313 mm          |
| Breite                           | $\varnothing$ 313 mm          |
| Tiefe                            | 137 mm                        |
| Farbe                            | Schwarz/Blau                  |
| Zul. Einsatztemperatur           | 0-40 °C                       |
| Gewicht                          | 4,735 kg                      |
| Verpackungseinheit               | 1                             |
| Lautsprechertyp                  | 12"                           |
| Verpackungsmaße (B x H x L)      | 0,36 x 0,2 x 0,36 m           |
| Bruttogewicht                    | 5,5 kg                        |
| Nettogewicht                     | 4,735 kg                      |