



SP-165PA

Best.-Nr.: 0103090

PRODUKTINFOS

PA- und Power-Mitteltöner, 50 W, 8 Ω

TECHNISCHE DATEN

SP-165PA

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-5500 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	100 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,25 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	10 g
Mechanische Güte (Qms)	5,2
Elektrische Güte (Qes)	1,15
Gesamtgüte (Qts)	0,94

SP-165PA

Äquivalentvolumen (Vas)	7 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,9 Ω
Kraftfaktor (BxL)	6,10 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 25 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 3,75 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	137 cm ²
Magnetgewicht	570 g
Magnetdurchmesser	\varnothing 100 mm
Einbauöffnung	\varnothing 148 mm
Einbautiefe	80 mm
Abmessungen	\varnothing 170 x 80 mm
Außendurchmesser	\varnothing 170 mm
Breite	\varnothing 170 mm
Tiefe	80 mm
Farbe	Schwarz/Rot
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,21 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,185 x 0,105 x 0,185 m
Bruttogewicht	1,35 kg
Nettogewicht	1,215 kg