



SP-59/4S

Best.-Nr.: 0103700

PRODUKTINFOS

Universallautsprecher, 3 W, 4 Ω

- Magnetisch geschirmt
- Oval-Form
- Für typische Anwendungen im Wiedergabebereich ab ca. 200 Hz

TECHNISCHE DATEN

SP-59/4S

Impedanz (Z)	4 Ω
Frequenzbereich	f3-18000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	3 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	5 W
Magnetdurchmesser	\varnothing 48,5 mm
Einbauöffnung	47 x 85 mm

SP-59/4S

Einbautiefe	42 mm
Lochabstand X	75,5 mm
Lochabstand Y	40,5 mm
Abmessungen	90 x 50 x 42 mm
Breite	90 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	42 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,223 kg
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,05 x 0,055 x 0,095 m
Bruttogewicht	0,241 kg
Nettogewicht	0,223 kg